Systemreinigung

oelheld
innovative fluid technology

1 Systemreiniger vor der Entleerung in den Kühlschmierstoff zugeben. 8 bis 24 Stunden umpumpen oder weiterarbeiten.

2 Vollständige Entleerung der Anlage. Die Emulsion/Lösung mit dem Systemreiniger kann abgesaugt werden.

3 Reinigung der Kühlschmierstoffanlage mechanisch, manuell mit Lappen oder mit Hilfe von einem Hochdruckreiniger. Reinigungsrückstände aus dem System entfernen.

4 Nach der Systemreinigung ist das Spülen der entscheidende Faktor. Die frische Spül-Emulsion/Lösung (ca. 2,0 – 2,5 %ig) verfügt über einen guten Korrosionsschutz und löst auch stärkste Verschmutzungen und Ablagerungen. Dank ihrer Reinigungskraft wird selbst Schmutz in den Rohrleitungen wirksam entfernt und auch der Systemreiniger wird restlos aus der Maschine gespült. (Schaumbildung wird vermieden)

5 Nachdem die Maschine intensiv gespült wurde, kann jetzt die Spül-Emulsion/Lösung abgesaugt werden. Eine manuelle Nachreinigung ist hier zu empfehlen.

6 Kühlschmierstoffsystem in Anwendungskonzentration neu befüllen.

oelheld GmbH innovative fluid technology
Ulmer Str. 133 – 139
70188 Stuttgart / Germany
Telefon: +49 711 16863-0
Fax: +49 711 16863-3500
hutec@oelheld.de
www.oelheld.de

HUTEC
human nature machine

08/2022